



**pravaklíma**  
*v objemu doma*



**Klimatska naprava**

**Fairy**



Klimatska naprava

# Fairy



Klimatska naprava Gree FAIRY se lahko primerja s serijami višjih razredov. Odlikuje jo učinkovito delovanje tudi ob nižjih temperaturah in izjemno prilagodljiv inverterški kompresor.

# Fairy



## Širok temperaturni razpon delovanja

Klimatska naprava, ki tako hladi kot ogreva v širokem temperaturnem razponu - omogoča ogrevanje do -20 °C in hlajenje vse do +43 °C.

## Stilsko in sodobno - prava izbira!

Stilsko dovršena naprava nevtralnega izgleda, ki sovпада z vsakim modernim prostorom. Vgrajen ima LED zaslon, ki je skrit in se osvetli le ob delovanju.

## Ko klima vse "opravi sama"

Klimatska naprava Gree FAIRY ima standardno integriran grelni kabel na dnu zunanje enote, ki zagotavlja nemoteno odtekanje vode pri odtajanju.



# Klimatska naprava

# Fairy



Model		GWH09ACC-K6DNA1F/ GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12ACC-K6DNA1F/ GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18ACD-K6DNA1I/ GWH18AFD-K6DNA2I/O	GWH24ACE-K6DNA1I/ GWH24AFE-K6DNA2I/O	
Moč hlajenja (min.-max.)	kW	2,70 (0,80-3,80)	3,51 (0,90-4,40)	5,20 (1,00-6,10)	7,10 (2,00-8,85)	
Moč gretja (min.-max.)	kW	3,00 (0,90-4,25)	3,81 (0,90-4,70)	5,60 (1,10-6,60)	7,80 (1,80-9,45)	
Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP)	W/W	7,5 / 4,2	7,1 / 4,1	7,1 / 4,2	7,0 / 4,2	
Energjski razred hlajenje/gretje		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Območje hlajenja	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
Območje gretja	°C	-25-30	-25-30	-25-30	-25-30	
Vhodna moč hlajenja (min.-max.)	W	695 (100-1300)	962 (220-1400)	1576 (100-2350)	2030 (450-2900)	
Vhodna moč gretja (min.-max.)	W	700 (150-1400)	953 (220-1550)	1436 (180-2400)	2000 (350-3000)	
Napajanje	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
Napajalno ožičenje	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	
Komunikacijsko ožičenje (zun.-not. Enota)	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Priporočena varovalka	A	13	13	16	16	
NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m <sup>3</sup> /h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1135 x 328 x 247
	Teža	kg	11	11	13,5	16,5
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAC1FB9	YAC1FB9	YAC1FB9	YAC1FB9
Opcijski krmilnik (žični)		XK76	XK76	XK76	XK76	
ZUNANJA ENOTA	Max. raven zvočnega tlaka	dB (A)	50	52	56	59
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	958 x 660 x 402
	Razdalja med nosilci	mm	455	455	512,5	570
	Teža	kg	23,5	24,5	30,5	41,5
	Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 0,82	R32 / 1,50
CENNA POVEZAVA	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)
	Max. dolžinska razdalja	m	15	15	25	25
	Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5	5	5	5
	Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16	16	16	40
	Max. višinska razlika	m	10	10	10	10

Povzeto po katalogih Gree.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov v primeru tiskarske napake.

**Z vami od  
leta 2015.**

 **pravaklima**

[www.pravaklima.si](http://www.pravaklima.si)

[info@pravaklima.si](mailto:info@pravaklima.si)

**069 773 173**

